

## マグネット製品 スペック表

型 式	台車規格	寸 法		重 量	電 圧	電 流	抵 抗	消費電力
	小割機取付時 参考値(ton)	A (mm)	B (mm)	(Kg)	(V)	(A)	(Ω)	(Kw)
アタッチメント取付可能								
φ 350	10 ~ 16	φ 358	170	120	24	38	0.6	0.91
400 x 500	12 ~ 22	410x500	150	190	24	48	0.5	1.15
400 x 500	12 ~ 22	410x500	180	210	24	60	0.4	1.44
400 x 500	12 ~ 22	410x510	220	260	220	17	12.5	3.80
φ 500 カバー付き	12 ~ 22	φ 520	150	190+60	24	50	0.48	1.20
φ 500	12 ~ 22	φ 520	150	190	220	11	20.0	2.42
φ 600 カバー付き	20 ~ 22	φ 600	150	260+80	24	60	0.4	1.44
φ 600	20 ~ 22	φ 600	160	270	24	70	0.3	1.68
φ 600	20 ~ 22	φ 600	150	270	220	17	12.9	3.80
φ 700 カバー付き	30 ~ 38	φ 720	160	320+110	24	70	0.3	1.68
φ 700	30 ~ 38	φ 700	150	315	220	25	8.8	5.50
	台車規格	寸 法		重 量	電 圧	電 流	抵 抗	消費電力
	ショベル取付時 参考値(ton)	A (mm)	B (mm)	(Kg)	(V)	(A)	(Ω)	(Kw)
マグネット専用	台車規格							
φ 800	7 ~ 9	φ 800	315	650	24-220	30-17	0.8-12.9	0.72-3.7
φ 900	10 ~ 16	φ 910	320	900	24-220	47-27	0.51-8.1	1.3-5.9
φ 1100	20 ~ 21	φ 1100	330	1,250	24-220	70-40	0.34-5.5	1.7-8.8
φ 1300	22 ~ 28	φ 1300	350	2,100	220	60.9	3.6	13.4
φ 1500	30 ~ 38	φ 1500	330	2,800	220	76.5	2.9	16.8
φ 1650	39 ~ 45	φ 1650	330	3,000	220	81.5	2.7	17.9

\*仕様は予告なく変更する場合がございます。